

SOLIDLUX

	Valore
Spessore	5 mm
Larghezza	2050 mm
Lunghezza min. - max.	3050 mm
Isolamento termico Valore U	5,1 W/m ² K
Raggio minimo di curvatura a freddo	700 mm
trasmissione della luce	85%
Classe Fuoco	B s 1d0
Coefficiente di dilatazione termica	0,065 mm/m°C
Temperatura di esercizio	-30 +120 °C
Gravità specifica	1,2 g/cm ²
Protezione U.V.	1,2 g/cm ²
Resistenza alla trazione	60 Mpa
Resistenza agli urti charpy non intaccata KJ/m ²	kJ/m ² no break
Resistività della superficie	>10 Ohms
Garanzia	SI

- colore**
- colore trasparente
- garanzia**
- garanzia di 10 anni

RESPONSABILITÀ SUI PRODOTTI: tutte le informazioni contenute nelle nostre schede tecniche, nei manuali tecnici e nelle brochure commerciali, nonché tutti i dati tecnici forniti verbalmente e/o per iscritto, si basano sulle nostre migliori conoscenze e non hanno carattere vincolante. Le suddette informazioni non esonerano il Cliente dall'eseguire prove di controllo sui nostri dati informativi (con particolare riguardo ai dati tecnici) e di idoneità dei nostri prodotti all'uso finale. L'uso e l'assemblaggio dei nostri prodotti e di tutti i progetti realizzati con i nostri prodotti e basati sui nostri dati non possono essere controllati dall'Ufficio Tecnico ANSA e sono quindi di esclusiva responsabilità del Cliente.